

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SP4499 HS420 Clear Coat 3:1 – высокоглянцевое прозрачное покрытие.

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ



3 : 1 Прозрачный слой : HS420 Отвердитель + 0 - 5% Разбавитель

НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА



	НАСАДКА (ММ)	ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА (БАР/ПСИ)
Безвоздушное / комбинированное распыление	-	См. сведения производителя
НЕ	1,2-1,3	См. сведения производителя

НАНЕСЕНИЕ



1½ - 2 слоя 50-60 мкм (2,0-2,4 мил.)

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ РАСТВОРИТЕЛЯ И ВРЕМЯ СУШКИ



ВОЗДУШНАЯ СУШКА при 20°C / 68°F		УСКОРЕННАЯ СУШКА ПРИ 60°C / 140°F	
Испарения растворителя	5 минут	Испарения растворителя	5 минут
Сухой от пыли	60 - 120 минут	Сухой от пыли	-
Сухой на отлип	5 - 16 часа	Сухой на отлип	20 - 35 минут
Суход для маскирования	-	Суход для маскирования	-
Сухой для шлифовки	-	Сухой для шлифовки	-
Сухой для полировки	5 - 16 часа	Сухой для полировки	20 - 35 минут



ПОВЕРХНОСТЬ, ПОДЛОЖКА



Базы на растворителях и на водной основе. Шлифованное и обезжиренное старое покрытие.

Базовый слой должен быть полностью сухим

СРОК ЖИЗНИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ АТ 20°C / 68°F



20-30 минут

КОМПОНЕНТЫ



SP2499 HS420 Hardener Fast
SP2599 HS420 Hard Medium
SP2699 HS420 Hard Very Fast
SP3199 Thinner Medium

ДОБАВКИ



-

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Замаскируйте весь автомобиль для предохранения от попадания перепыла



СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

-

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМОЛЫ

Код VOC	2004/42/ИВ(d)(420)420	
Подкатегория продукта (согласно директиве 2004/42/ЕС) и макс. содержание ЛОС (ISO 11980-1/2) готового к применению продукта.	ИВ/d. Эмаль/лак – Все типы. Предельное значение ЕС: 420г/л. (2007) Данный продукт содержит максимум 420 г/л ЛОС.	
Химическая основа	Прозрачный полиуретановый лак на основе стойких гидроксилакриловых смол.	
Физические свойства	Вязкость	19
	Удельный вес	1,016
	Температура вспышки в закрытом тигле	29°C (84,2°F)
	Сухой остаток % по объему	53,8
	Расход	10,8 м ² /L/50 μm 439 ft ² /Gal/ 2mil
	Блеск	Глянцевая
Цвет	-	

ЗАЩИТА, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



Применяйте подходящие средства защиты органов дыхания (мы рекомендуем применять респиратор с подачей свежего воздуха)

ОЧИСТКА



Очиститель для пистолета

ХРАНЕНИЕ / СРОК ГОДНОСТИ

Минимум (Два) лет (при условии хранения при 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (в нераспечатанной упаковке)



ПРИМЕЧАНИЕ